

# MET RUIT TYPE K

Materiaal	Staal / Aluminium / RVS
Materiaaldikte	4 mm
Type	16x4 / 18x4 / 20x4 / 23x4
Zijgeleiding tot 4000 mm	Aluminium geleider 60x42x60
Zijgeleiding vanaf 4000 mm	Aluminium geleider 80x42x80
Onderprofiel	Geanodiseerd aluminium met rubber
Doorzicht	85%
Bediening d.m.v.	Drukknopschakelaar
	Sleutelschakelaar
	Afstandsbediening in combinatie
	met Onderlatbeveiliging



Dit type rolhek is uitermate geschikt voor parkeergarageafsluitingen, deze is speciaal ontworpen voor intensief gebruik.

De parkeergaragerolhekken zijn altijd uitgevoerd met 400 V opsteek-aandrijving inclusief valbeveiliging en noodhandbediening. Tevens worden er meervoudige beveiligingen toegepast tegen afknel- en inklimgevaar.

Er zijn allerlei toebehoren leverbaar om ervoor te zorgen dat hier een compleet product wordt neergezet, dit zijn o.a. een ontvanger met handzenders, verkeerslichtregeling, signalering d.m.v. verkeerslichten en poedercoating in ieder gewenste RAL kleur.

Naast de deur kan een loopdeur worden aangebracht voor voetgangers en/of fietsers met slot en deurdranger, deze wordt uitgevoerd met hetzelfde aanzicht als het rolhek.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen.

Hieronder de rechte honingraat. Van links naar rechts: in standaard-uitvoering, uitgevoerd met een middenstijl en uitgevoerd met een middenstijl en spitspunten



Materiaal	Type	Gewicht Kg m <sup>2</sup>	Maximale breedte
Staal	16x4	14	5000 mm
	18x4	15	7000 mm
	20x4	16	9000 mm
	23x4	19	22000 mm
Dwarsstaven met/zonder spitspunten = 8 Kg m <sup>2</sup>			
Aluminium	16x4	14	4000 mm
	18x4	15	6000 mm
	20x4	16	8000 mm
	23x4	19	14000 mm
Dwarsstaven met/zonder spitspunten = 2,5 Kg m <sup>2</sup>			
RVS	16x4	14	5000 mm
	18x4	15	7500 mm
	20x4	16	10000 mm
	23x4	19	22000 mm
Dwarsstaven met/zonder spitspunten = 8 Kg m <sup>2</sup>			